



Stampante a trasferimento termico FX510e

Aggiungi un tocco di eleganza e lusso, per accrescere il valore dei tuoi prodotti.

Adesso puoi aggiungere finiture lucide e brillanti alle tue etichette pre-stampate o vuote. È veloce e facile con il nuovo sistema di stampa con nastro FX510e di DTM, disponibile anche come modello FX510ec con una taglierina a ghigliottina incorporata che consente di tagliare singole etichette prefustellate o un rotolo continuo.

FX510e può essere inoltre utilizzata come accessorio opzionale di qualsiasi stampante inkjet a colori della serie LX di Primera o stampante laser, o solo per stampa a trasferimento termico. Il processo è digitale al 100%, in modo da poter stampare praticamente qualsiasi disegno sul rotolo di etichette pre-stampate oppure neutre: bordi, grafiche, testi, sfondi e molto altro.

Per la FX510e sono disponibili non solo foil in oro, argento, blu e rosso metallizzati, ma anche vari colori spot e una lamina trasparente. La pellicola trasparente consente di produrre etichette con componenti aggiuntivi lucidi parziali, perfetti per la progettazione del logo o altre aree grafiche sull'etichetta.



Caratteristiche

Metodo di stampa:	Thermal transfer & direct thermal
Risoluzione di stampa:	300 dpi (12 dots/mm)
Velocità di stampa max:	101,6 mm (4") al secondo
Larghezza di stampa max:	105,7 mm
Lunghezza di stampa:	4 mm (0,16") - 792 mm (30")
Passaggio carta:	25,4 - 118 mm
Spessore del supporto:	0,06 - 0,25 mm
Tipo di supporto:	Etichette in rotolo autoadesivo continuo, prefustellato, con tacca nera o con foro sul lato
Sensore:	Sensore riflettente mobile e due fissi e sensori trasmissivi allineati centralmente
Supporti in bobina:	Internal: 127 mm (5") OD
Larghezza massima ribbon:	30 - 110 mm
Lunghezza massima ribbon:	300 m
Dimensioni Ribbon:	25,4 mm (1") anima interna con massimo 68 mm (2,67") diametro esterno
Tipologia Ribbon:	Cera, cera/resina, resina Ribbon raccomandati: DTM certificati Trasferimento termico nastri in colori metallici (oro, argento, blu, rosso), colori spot e pellicola trasparente
Incluso:	Svolgitore per anime da 25/76 mm (1"/3") con max. 254 mm (10") di diametro esterno OD e larghezza massima rotolo 114 mm
Interfaccia dati:	USB 2.0
Elettrica:	Ingresso AC: 100-240 VAC, 50/60 Hz Uscita DC: 24 VDC, 2.4A
Software (incluso):	NiceLabel Free 2019 DTM Edition (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac)
Sistema operativo:	Windows 7/10, OS X 10.9+
Linguaggi di stampa:	EZPL, GEPL, GZPL
Indicatori luminosi:	Led con due colori che indicano: Pronto, Stato
Controlli:	Pulsante Feed
Certificazioni:	CE, FCC Class A, RoHS
Peso:	2,5 kg
Dimensioni:	226 mmW x 171 mmH x 285 mmD
Nota:	Stampanti di etichette a colori non sono comprese nel prezzo della stampante a trasferimento termico FX510e
Opzioni:	FX510e FX510ec (con taglierina inclusa) RW-7/RW-4 Riavvolgitore esterno
Fabbricante:	DTM Print GmbH

Crea etichette con decorazioni metallizzate brillanti!

È un dato di fatto: riflessi brillanti mettono in luce le tue etichette. Ecco perché la stampa a caldo tradizionale è stata in voga per così tanti anni.

Tuttavia, la stampa a caldo ha parecchie limitazioni: le spese iniziali sono alte, la preparazione del cliché di stampa è lunga, non è possibile cambiare l'immagine senza incorrere in ulteriori spese e c'è quasi sempre una tiratura minima di migliaia di etichette.

Il nuovo sistema di stampa a trasferimento termico FX510e DTM rivoluziona tutto questo. Ora è facile aggiungere bordi, grafiche, caratteri, sfondi brillanti e altro ancora alle tue etichette prestampate o neutre. E non esiste una tiratura minima da rispettare, ma stampi solo la quantità di cui hai realmente bisogno.

Una finitura lucida o una decorazione brillante sulle etichette fanno risaltare il prodotto sullo scaffale, aiutando a incrementare le vendite. Aggiunge inoltre un tocco di eleganza e lusso, valorizzando il valore dei tuoi prodotti



Installa, avvia e stampa

Dall'installazione all'avviamento, la FX510e è semplice da utilizzare. Inoltre, nella confezione è compreso tutto il necessario per stampare le etichette.

Ogni FX510e/FX510e è corredata di:

- NiceLabel® Free 2019 DTM Edizione 2019 DTM label design software (Windows). Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- Quattro rotoli campione di nastri metallizzati (oro, argento, rosso e blu metallico, ciascuno 101 mm x 30 m)
- Adattatore esterno per diametri di rotoli più grandi che supportano anime fino a 3"
- Garanzia di due anni a seguito della registrazione del prodotto (leggi di più su register.dtm-print.eu)

DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Germania
Telefono: +49 611 92777-0
E-mail: sales@dtm-print.eu
<http://dtm-print.eu>

